



## Spezial-Distanz- Kabelhalter

### Vorteile:

- kundenspezifische Fabrikation
- alle Höhen in 1 cm-Abständen
- Längen bis 280 cm
- Kabelabstützung dank unterschiedlichen Haltern auf verschiedenen Ebenen möglich
- kostengünstig
- schnell verlegt
- kein Zuschneiden
- massive und stabile Bauweise
- keine Anpassarbeiten auf der Baustelle
- Belastbarkeit zwischen jedem Bügel >180 kg
- gewährleistet konstante Höhenmasse
- Vorspannung des Bauteils optimal kalkulier- und reproduzierbar
- Höhen, Längen und Stückzahl gemäss Kundenbedürfnissen

## Spezial-Distanzkabelhalter

Typ A	Längs- draht 10 mm	Bügel- draht 8 mm	Bügel- abstand 20 cm		
Länge cm	Anzahl Bügel	Länge cm	Anzahl Bügel	Länge cm	Anzahl Bügel
20	2	110	6	200	10
30	2	120	6	210	11
40	2	130	7	220	11
50	3	140	7	230	12
60	3	150	8	240	12
70	4	160	8	250	13
80	4	170	9	260	13
90	5	180	9	270	14
100	5	190	10	280	14

Bügelhöhen 6 bis 125 cm in Abstufungen à 1 cm

## Spezial-Distanzkabelhalter

Typ B	Längs- draht 10 mm	Bügel- draht 8 mm	Bügel- abstand 15 cm		
Länge cm	Anzahl Bügel	Länge cm	Anzahl Bügel	Länge cm	Anzahl Bügel
20	2	110	7	200	13
30	2	120	8	210	14
40	3	130	9	220	15
50	3	140	9	230	15
60	4	150	10	240	16
70	5	160	11	250	17
80	5	170	12	260	18
90	6	180	12	270	18
100	6	190	13	280	19

Bügelhöhen 6 bis 125 cm in Abstufungen à 1 cm

## Lieferkonditionen

ab Werk Tägerschen